

Vivitek D519

Specyfikacja techniczna



| | |
|---|---|
| Typ projektora | Biznes i edukacja |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
| Kontrast | 15000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI lm |
| Poziom szumu | 33 dB (tryb normalny) / 30 dB (ECO) |
| Zużycie energii | 260W (tryb normalny) / 230W (tryb ECO) / <1W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 6.000h (tryb ECO) / 4.000h (tryb normalny) |
| Moc/źródło światła | 190W |
| Obiektyw | F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm |
| Zoom/Focus | 1.1x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
| Współczynnik odległości | 1.92 - 2.14 : 1 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 3.03 - 3.33 m |
| Szerokość obrazu | 0.81 - 6.10 m |
| Przekątna | 40" - 300" |
| Wejścia video | Composite (RCA) HDMI S-Video |
| Wejścia audio | VGA (D-Sub15) 2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RS232 |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Waga | 1.9 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 78 x 261 x 190 mm |
| Wposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi Torba |
| Wposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 1 rok (max. 1.000h) na lampę |
| Funkcje | 3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Menu ekranowe w j. polskim Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy |