

Vivitek D551

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.024 x 768 (XGA)
Kontrast	15000:1
Jasność	3000 ANSI lm
Poziom szum	32 dB (ECO) / 35 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	240W (tryb normalny) / 200W (ECO) / <1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	5.000h (tryb normalny) / 6.000h (ECO) / 10.000h (Dynamic ECO)
Obiektyw	F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm
Zoom/Focus	1.1x / ręczny
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Współczynnik odległości	1.92 - 2.14
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	3.03 - 3.33 m
Szerokość obrazu	0.5 - 4.8 m
Przekątna	23" - 256"
Wejścia video	Composite S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232
Wbudowany głośnik	2W
Waga	2.3 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	100 x 275 x 212 mm
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Gwarancja	2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę
Funkcje	3D Ready Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Menu ekranowe w j. polskim Szybkie włączanie i wyłączenie