

ASK Proxima S2325W

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja Krótkoogniskowy
Technologia	3LCD
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Kontrast	2000:1
Jasność	3100 ANSI lm
Poziom szumu	29 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	280W / <1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	4000h (ECO) / 3000h (tryb normalny)
Moc/źródło światła	230W
Obiektyw	F = 1.8, f = 8.08 mm
Zoom/Focus	brak/ręczny
Odległość od ekranu	0.67 - 1.48 m
Współczynnik odległości	0.63 : 1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.04 m
Szerokość obrazu	1.07 - 2.35 m
Przekątna	50" - 110"
Wejścia video	Component Composite HDMI S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wbudowany głośnik	2x3W
Waga	3.7 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	92 x 361 x 314 mm
Wyposażenie standardowe	Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot
Wyposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 600h) na lampę
Funkcje	Auto-Setup Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 15°) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Łatwa wymiana lampy