

ASK Proxima C2317W

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	3LCD
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Kontrast	2500:1
Jasność	3100 ANSI lm
Poziom szumu	31dB (ECO) / 33dB (tryb normalny)
Zużycie energii	280 W (tryb normalny) / <1 W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	4000h (ECO) / 3000h (tryb normalny)
Moc/źródło światła	230W
Obiektyw	F = 1.58 - 1.75, f = 18.85 - 22.63 mm
Zoom/Focus	1.2x / ręczny
Odległość od ekranu	0.8 - 10.8 m
Współczynnik odległości	1.46 - 1.75 : 1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.53 - 3.04 m
Szerokość obrazu	0.64 - 6.46 m
Przekątna	30" - 300"
Wejścia video	Component Composite HDMI S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wbudowany głośnik	2x3W
Waga	2.9 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	87 x 327 x 241 mm
Wyposażenie standardowe	Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Osłona obiektywu Pilot Torba
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 600h) na lampę
Funkcje	Auto-Keystone Auto-Setup Funkcja "Freeze" Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Łatwa wymiana lampy