

kod produktu: 1PD093

Projektor ViewSonic PX706HD

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność źródła światła	3000 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Technologia	DLP
Typ projektora	Kino domowe i domowa rozrywka Krótkoogniskowy (ST)
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Żywotność źródła światła	4000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco)
Współczynnik odległości	0.69 - 0.83:1
Kontrast	22000:1
Poziom szumu	27 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)
Moc/źródło światła	240 W
Zużycie energii	310W (tryb normalny) / <0.5 W (Stand-by)
Obiektyw	F=2.6-2.78 f= 10.2~12.24
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	20 st
Przekątna	60" - 120"
Szerokość obrazu	1.33 - 2.65 m
Odległość od ekranu	0.91 - 2.2 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.22 - 1.47 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI VGA (D-Sub15) Component (przez opcjonalną przejściówkę) USB (C)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	mini USB (serwisowe) RS232
Wbudowany głośnik	5 W
Wyposażenie standardowe	Kabel USB-C Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi

Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Projekcja tylna Security bar Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	115 x 220 x 293 mm
Waga	2.7 kg
Gwarancja	3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]