

kod produktu: 1PI242

Projektor Vivitek DH278

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Żywotność źródła światła	5.500h (tryb normalny) / 7.000h (ECO) / 10.000h (Dynamic ECO)
Współczynnik odległości	1.36 - 1.66
Kontrast	20000:1
Poziom szumu	31 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Moc/źródło światła	210 W
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Obiektyw	F = 2.47 - 2.66; f = 20.4 - 24.48
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Szerokość obrazu	0.88 - 6.46 m
Odległość od ekranu	1 - 9.3 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.34 - 2.86 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot

Funkcje projektora

3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji)
BrilliantColor
Kensington Lock
Łatwa wymiana lampy
Możliwość instalacji na statywie
Bezfiltrowy układ chłodzenia
Menu ekranowe w j. polskim

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

105 x 331 x 244 mm

Waga

2.6 kg