



TECHNIKA

System projekcyjny Technologia 3LCD

Panel LCD 0,55 cal z MLA (D8)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Stosunek kontrastu	10.000 : 1
Lampa	200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50 Hz - 85 Hz
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,8 m - 2,17 m (60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,58 - 1,72
Odległość ogniskowa	16,9 mm - 20,28 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

wyświetlacza	
Przylączy	Wejście audio typu cinch, Wejście VGA, Wejście RGB, Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
3D	Nie
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	270 W, 201 W (tryb ekonomiczny), 0,28 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	297 x 234 x 77 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,4 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Opcje	Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	2 W
Zawartość zestawu	Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Kabel USB, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne