

kod produktu: 1PE217

Projektor Epson EB-L630U

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Epson
Technologia	3LCD
Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja
Kontrast	2500000:1
Jasność źródła światła	6200 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Poziom szumu	38 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	20000 h (tryb normalny) / 30000 h (tryb ekonomiczny)
Zużycie energii	345 W (tryb normalny) / 258 W (tryb ekonomiczny) / 0.3 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.35 -2.2
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Pion: ± 50%, Poziom: ±20%
Zoom/Focus	1.6x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	50" - 500"
Odległość od ekranu	1.44 - 23.84 m
Szerokość obrazu	1.08 - 10.77 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.32 - 3.79 m
Wejścia wideo	HDBaseT 2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	HDMI VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB 2.0 USB serwisowe
Funkcje projektora	Kensington Lock

	<p>Menu ekranowe w j. polskim</p> <p>Miracast</p> <p>Odtwarzanie plików z pamięci USB</p> <p>Pokaz slajdów</p> <p>Screen Mirroring</p> <p>Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI</p> <p>Sterowanie i zarządzanie przez sieć</p> <p>CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI</p> <p>Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)</p> <p>Dzielenie ekranu (PBP)</p> <p>Funkcja Własne Logo</p> <p>Współpraca z Crestron RoomView</p> <p>Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN</p> <p>Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle)</p> <p>Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania</p> <p>Stop klatka (funkcja freeze)</p> <p>Tryb symulacji DICOM</p> <p>Lens Shift (przesunięcie obiektywu)</p> <p>Edge Blending (nakładanie krawędzi dwóch obrazów)</p>
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	<p>Baterie do pilota</p> <p>Instrukcja obsługi</p> <p>Pilot</p> <p>Zasilacz</p>
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	136 mm x 440 mm x 339 mm mm
Waga	8.4 kg
Gwarancja	36 miesięcy. Klient zanosí do serwisu.